

MŰSZAKI LEÍRÁS - ISUZU Citimark

Megnevezés	Isuzu Citimark F2R2
Méreték	
Maximális hosszúság	9016
Maximális szélesség	2300
Maximális magasság	3121
Tengelytávolság	4150
Első kinyúlás	1980
Hátsó kinyúlás	2886
Első tengelyszélesség	1929
Hátsó tengelyszélesség	1800
Belső magasság	1910
Súlyadatok	
Össz. tömeg	13000
Önsúly	6860-7500
Első tengely terhelhetősége	5000
Hátsó tengely terhelhetősége	9000
Szállítható utasok száma	17 + 55 + 1; 18 + 52 + 1, 19 + 49 + 1, 20 + 47 + 1, 21 + 45 + 1, 22 + 42 + 1, 23 + 41 + 1, 25 + 35 + 1
Motor	
Modell	4HK1E5S, EURO5-EEV
Típus	Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Hengerek száma	4
Hengerűrtartalom (cm ³)	5.193
Maximális teljesítmény (LE/ford.)	204 / 2600
Maximális nyomaték (Nm/ford.)	637 / 2600
Tengelykapcsoló	
Egytárcsás, száraz	
Sebességváltó	
Típusa	ISUZU MZW-6F
Fokozatok száma előre/hátra	6+1
Áttétel	5,83
Futóművek, felfüggesztés	
Első tengely	Légrugós
Hátsó tengely	Légrugós
Kormánymű	
Hidraulikus	
Fékrendszer	
ABS	Széria
ASR	Széria
Első fék / hátsó fék	tárcsa / tárcsa
Kipufogófék	Széria
Gumiabroncsok	
265/70 R19,5	
Üzemanyagtartály kapacitása (liter)	
196	
Kapaszkodó képesség (%)	
42,1	
Minimum fordulókör sugár (mm)	
7150	
Maximális sebesség (km/h)	
100	
Elektromos rendszer	
Akkumulátor	24V (2X12V)-125 Ah
Generátor	24V - 100A
Indítómotor	24V - 4,5kW
Légkondicionáló	Digitális klíma, friss levegő betáplálással (opció)
Rádió/CD-lejátszó	Széria
Vezetőülés	Légrugós, állítható
Belső és külső felszereltség	
Csomagtér kapacitása (m ³)	0,2
Belső borítás	Formika
Járóköz burkolata	Műanyag
Belső világítás	Futófény

Oldalüvegezés	Szimpla standard széria; csúsztható opcionális
Digitális óra	Széria
Vezető melletti ablak	Eltolható
Külső visszapillantó tükör	Fűtött
Utassajtó	Első: egyszárnyú; Hátsó: dupla szárnyú
Ablaktörlő, ablakmosó	3 fokozatú
Utastér fűtése	A hátsó ülésor alatt, ill. az utastér közepén

A gyártómű a műszaki változtatás jogát fenntartja.

