

MŰSZAKI LEÍRÁS - ISUZU Novo Ultra Euro 5 távolsági autóbusz (M3 kategória)

Megnevezés	Isuzu Novo Ultra
<b>Méreték</b>	
Maximális hosszúság	7270
Maximális szélesség	2270
Maximális magasság	3375
Tengelytávolság	3385
Első kinyúlás	1640
Hátsó kinyúlás	2245
Első tengelyszélesség	1914
Hátsó tengelyszélesség	1650
Belső magasság	1930
<b>Súlyadatok</b>	
Össz. tömeg	8800
Önsúly	5700-6450
Első tengely terhelhetősége	3200
Hátsó tengely terhelhetősége	5600
Szállítható ülő utasok száma	27+1+1 / Class II kategóriában a típusbizonyítvány szerint álló utasokat is szállíthat /
<b>Motor</b>	
Modell	4HK1E5C, EURO5-EEV
Típus	Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Hengerek száma	4
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	5.193
Maximális teljesítmény (LE/ford.)	190/2.600
Maximális nyomaték (Nm/ford.)	513/2.600
<b>Tengelykapcsoló</b>	
Hidraulikus működtetésű, egytárcsás, száraz	
<b>Sebességváltó</b>	
Típusa	ISUZU MZZ-6F
Fokozatok száma előre/hátra	6+1
Áttétel	4,777
<b>Futóművek, felfüggesztés</b>	
Első tengely	Parabolikus ötvöztött acéllaprugós felfüggesztésű merev tengely
Hátsó tengely	Légrugós
<b>Kormánymű</b>	
Hidraulikus, állítható	
<b>Fékrendszer</b>	
ABS	Széria
ASR	Széria
Első fék / hátsó fék	tárcsa / tárcsa
Kipufogófék	Széria
<b>Gumiabroncsok</b>	
215/75 R17.5	
<b>Üzemanyagtartály kapacitása (liter)</b>	
150	
<b>Kapaszkodó képesség (%)</b>	
45,4	
<b>Minimum fordulókör sugár (mm)</b>	
7200	
<b>Maximális sebesség (km/h)</b>	
100	
<b>Elektromos rendszer</b>	
Akkumulátor	12 V x 2 (24 V) – 105 Ah
Generátor	24V – 100A
Indítómotor	24 V – 4,5 kW
Légkondicionáló	Digitális klíma, friss levegő betáplálással
Rádió/CD-lejátszó	Széria
Erősítő, mikrofon	Széria
Vezetőülés	Légrugós, állítható
Utasülések	Dönthető, távolsági, szövet-borítású, 2- ill. 3-pontos biztonsági övvel
Szélvédő	egy darabból készült, színezett, napfényrolós

<b>Belső és külső felszereltség</b>	
Csomagtér kapacitása (m <sup>3</sup> )	4
Belső borítás	Szövet
Járóköz burkolata	Műanyag
Belső világítás	Futófény
Oldalüvegezés	Színezett
Digitális óra	Széria
Vezető melletti ablak	Eltolható
Külső visszapillantó tükör	Fűtött
Utasajtó	Elöl, hátul egyszárnyú
Ablaktörölő, ablakmosó	3 fokozatú
Utastér fűtése	Légcsatornákkal, befűvőkkel, egyéni szellőzés

A gyártómű a műszaki változtatás jogát fenntartja.

